

四川省卫生陶瓷产品质量省级监督抽查实施细则

(2026 年版)

1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样方法：卫生陶瓷洗面器、小便器、蹲便器（优先抽取有配套冲水装置的产品）和洗涤槽产品每批次抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2. 检验依据

表 1 卫生陶瓷（洗面器）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	最大允许变形	GB/T 6952-2015
2	溢流功能	GB/T 6952-2015
3	耐荷重性	GB/T 6952-2015
4	吸水率	GB/T 6952-2015
5	抗裂性	GB/T 6952-2015
注： 1. 吸水率、抗裂性原样复检； 2. 耐荷重性仅适用于壁挂式洗面器，溢流功能仅适用于带溢流孔洗面器。		

表 2 卫生陶瓷（小便器）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	釉面	GB/T 6952-2015
2	外观缺陷最大允许范围	GB/T 6952-2015
3	色差	GB/T 6952-2015
4	最大允许变形	GB/T 6952-2015
5	小便器洗净功能	GB/T 6952-2015
6	小便器污水置换功能	GB/T 6952-2015
7	厚度	GB/T 6952-2015
8	吸水率	GB/T 6952-2015
9	抗裂性	GB/T 6952-2015
10	耐荷重性	GB/T 6952-2015
注： 1. 厚度、吸水率、抗裂性原样复检； 2. 耐荷重性仅适用于壁挂式小便器，污水置换功能仅适用于带整体存水弯的小便器。		

表 3 卫生陶瓷（蹲便器）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	存水弯最小通径	GB/T 6952-2015
2	坯体厚度	GB/T 6952-2015
3	水封深度	GB/T 6952-2015
4	便器用水量	GB/T 6952-2015
5	洗净功能	GB/T 6952-2015

6	排放功能	GB/T 6952-2015
7	污水置换功能	GB/T 6952—2015
8	防溅污性	GB/T 6952—2015
9	蹲便器水效等级	GB 30717—2019
10	蹲便器水效限定值	GB 30717—2019
注：1、厚度原样复检。		

表 4 卫生陶瓷（洗涤槽）检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	釉面	GB/T 6952-2015
2	外观缺陷最大允许范围	GB/T 6952-2015
3	色差	GB/T 6952-2015
4	最大允许变形	GB/T 6952-2015
5	溢流功能	GB/T 6952-2015
6	厚度	GB/T 6952-2015
7	吸水率	GB/T 6952-2015
8	抗裂性	GB/T 6952-2015
9	耐荷重性	GB/T 6952-2015
注：1. 厚度、吸水率、抗裂性原样复检； 2. 耐荷重性仅适用于壁挂式洗涤槽。		

注：1. 表 1-4 所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3. 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4. 附则

本细则代替《四川省卫生陶瓷产品质量省级监督抽查实施细则(2024年版)》。